

SSA[®] SELF-FORM, EPDM-Dämpfungsscheiben rund



Self-Form EPDM-Dämpfungsscheiben sind selbstklebende, elastische Zuschnitte aus EPDM-Zellgummi, mit einem Durchmesser von 15 mm und einer Dicke von 4 mm.

Produkt

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel bei

- Dämpfungsaufgaben bei leichten und schweren Teilen;
- Weichlagerungen und Transportschutz von Geräten oder Möbel;
- Rutschfestunterlagen für Geräte, Glas und Keramikartikel.

Anwendung

Stärke	Durchmesser	Ausführung	Farbe(n)	Stück / VPE	Abmessung & techn. Daten
4 mm	15 mm	rund	schwarz	3.000 Stück/Rolle	

SSA[®] SELF-FORM, EPDM-Dämpfungsscheiben rechteckig



Self-Form EPDM-Dämpfungsscheiben sind selbstklebende, elastische Zuschnitte aus EPDM Zellgummi, mit einer Abmessung von 9 x 12 mm und einer Dicke von 4 mm.

Produkt

Vielfältiger Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel bei

- Dämpfungsaufgaben bei leichten und schweren Teilen;
- Weichlagerungen und Transportschutz von Geräten oder Möbel;
- Rutschfestunterlagen für Geräte, Glas und Keramikartikel.


Anwendung

Stärke	Abmessung(en)	Ausführung	Farbe(n)	Stück / VPE	Abmessung & techn. Daten
4 mm	9 x 12 mm	rechteckig	schwarz	5.000 Stück/Rolle	

SSA[®] SELF-FORM, PUR-Dämpfungsscheiben rund

Produkt

Self-Form PUR-Dämpfungsscheiben sind runde, elastische Stanzteile aus Polyurethanschaum, einseitig selbstklebend und in der Farbe grau erhältlich.



Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel bei

- Dämpfungsaufgaben für relatives dünnes Material;
- Rutschfestunterlagen für Haushaltsgeräte, Uhren, Glas und Keramikartikeln.

Abmessung & techn. Daten

Stärke	Abmessung(en)	Ausführung	Farbe(n)	Stück / VPE
1 mm 2 mm	10 mm 10 mm	rund rund	grau grau	2.000 Stück/Rolle 2.000 Stück/Rolle

SSA[®] SELF-FORM, PE-Dämpfungs- & Fixierscheiben rund

Produkt

Self-Form PE-Dämpfungsscheiben sind selbstklebende, elastische Zuschnitte aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit hohem Rückstellvermögen, in runder Ausführung und einer Stärke von 3,3 mm. Feuchtigkeitsresistent, stoppt Staub und Schmutz.



Anwendung

Vielfältiger Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel

- beim Dichten;
- beim Dämpfen;
- beim Weichlagern;
- unterbindet es Klappergeräusche oder Vibrationen und
- polstert und bietet Schutz vor Transportschäden.

!!! In der Größe 15,5 mm u.a. auch als CD-Fixierung einsetzbar !!!

Abmessung & techn. Daten

Stärke	Abmessung(en)	Ausführung	Farbe(n)	Stück / VPE
3,3 mm 3,3 mm	12,0 mm 15,5 mm	rund rund	weiß weiß	1.000 Stück/Rolle 1.000 Stück/Rolle