

SSA® SELF-GUARD 6523, Fassadenschutzfolie



Oberflächenschutzfolie mit hoher Klebkraft. Wahlweise in transparent sowie transluzent eingefärbt in blau und grün lieferbar.

Produkt

Self-Guard 6523 wurde als Maler- und Glasschutzfolie für die Innen- und Außenanwendung und zum Schutz von Fensterflächen, Garagentoren, Profilen sowie Oberböden wie Parkett, Keramik und Kunststoff entwickelt.

Anwendung

Rollenlänge	Produktionsbreite	Abmessung
100/250/500 m	1.000/1.250/1.500 mm	

Kleber	Träger	Dicke	Klebkraft	Technische Daten
Acrylat	LDPE-Folie transluzent-blau	0,05 mm	2,25 N/cm	

SSA® SELF-GUARD 6540, Oberflächenschutzfolie



Schutzfolie mit mittlerer Klebkraft und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit.

Produkt

Geeignet für Oberflächen wie Aluminium (walzblank, anodisiert), hochglänzende Pulver- und Einbrennlacke, Glas sowie Kunststoffplatten auf Basis Acrylglas, Polycarbonat und PVC.

Anwendung

Rollenlänge	Produktionsbreite	Abmessung
100/250/500 m	1.000/1.250/1.500 mm	

Kleber	Träger	Dicke	Klebkraft	Technische Daten
Acrylat	LDPE-Folie transparent	0,05 mm	1,75 N/cm	

SSA® SELF-GUARD 6865, Oberflächenschutzfolie

Produkt

Coextrudierte (schwarz/weiß) Polyethylenfolie mit hoher Klebkraft.



Anwendung

Geeignet für den Oberflächenschutz von PVC-Profilen (Fensterrahmen), lackierte Oberflächen, pulverbeschichtete Metalle, Edelstahl (gebürstet, geschliffen) und Aluminium (hochglänzend, gebürstet, eloxiert).

Abmessung

Rollenlänge	Produktionsbreite
100/250/500 m	1.000/1.250/1.500 mm

Technische Daten

Kleber	Träger	Dicke	Klebkraft
Kautschuk	LDPE-Folie schwarz/weiß coextrudiert	0,08 mm	4,10 N/cm

SSA® SELF-GUARD 6945, Oberflächenschutzfolie

Produkt

LDPE-Folie mit extrem hoher Klebkraft.



Anwendung

Geeignet zum Schutz von stark strukturierten Oberflächen sowie zur Hinterklebung von Spiegeln als Splitterschutz.

Abmessung

Rollenlänge	Produktionsbreite
100/250/500 m	1.000/1.250/1.500 mm

Technische Daten

Kleber	Träger	Dicke	Klebkraft
Acrylat	LDPE-Folie transparent	0,13 mm	8,50 N/cm

SSA® SELF-GUARD 6940, Oberflächenschutzfolie



Schutzfolie mit ausgezeichneter UV-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Produkt

Speziell entwickelt für Anwendungen beim Innenausbau in der Automobil-Industrie. Dient dem Schutz von Kunststoff-oberflächen, Türverkleidungen, Hutablagen und Teppichen. Hohe Lackneutralität.

Anwendung

Rollenlänge	Produktionsbreite	Abmessung
100/250/500 m	1.000/1.250/1.500 mm	

Kleber	Träger	Dicke	Klebkraft	Technische Daten
Acrylat	LDPE-Folie transluzent-blau	0,09 mm	8,20 N/cm	

SONDERBREITEN SELF-GUARD

Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderbreiten bzw. Sonderabmessungen aller Self-Guard-Produkte an. Kontaktieren Sie unsere Mitarbeiter. Sie überprüfen umgehend Machbarkeit, Lieferzeit und Mindestmenge Ihrer gewünschten Sonderabmessung(en).

Tel.: +43 (0) 4262 / 46 22 - 0

Fax: +43 (0) 4262 / 46 22 - 22

E-Mail: office@selfsealingaustria.com