

SSA® SELF-TEX 340, Baumwollgewebeband stabilisiert



Self-TEX 340 ist ein kunststoffbeschichtetes, stabilisiertes Baumwollgewebeband mit bedruckbarer Oberfläche. Die vernetzte Kautschukklebmasse ist alterungsbeständig und weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher und Öldämpfe.

**!!! AUCH ALS STANZTEIL LIEFERBAR !!!
(bedruckt oder unbedruckt)**

Produkt

Self-TEX 340 findet seine Anwendung beim Kennzeichnen von Schaltschränken, von Kabeln, sowie bei elektrischen Bauteilen.

Anwendung

| Breiten | Rollenlänge | Farbe(n) | Klebebanddicke | Klebkraft | Abmessung & techn. Daten |
|--|-------------|---|----------------|--------------|--------------------------|
| 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm weitere Breiten auf Anfrage | 50 lfm | weiß auch in Standardfarben neutral sowie bedruckt lie- ferbar | 280 µ | 9,25 N/25 mm | |

SSA® SELF-TEX 301, Zellwollgewebeband



Self-TEX 301 besteht aus einem Zellwollgewebeträger, der einseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeigt eine sehr gute Soforthaftung.

Produkt

Self-TEX 301 ist als universelles Gewebeband zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Schützen geeignet.

Anwendung

| Breiten | Rollenlänge | Farbe(n) | Klebebanddicke | Klebkraft | Abmessung & techn. Daten |
|--|-------------|---|----------------|-----------------|--------------------------|
| 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm weitere Breiten auf Anfrage | 50 lfm | weiß auch in diversen Standardfarben liefer- bar ! | 240 µ | 10 - 13 N/25 mm | |

SSA® SELF-TEX 375, PE-beschichtetes Gewebeband

Produkt

Self-TEX 375 ist ein schmiegsames, wasserfestes PE-beschichtetes Gewebeband mit hoher Anfassklebkraft. Leicht einreißbar.



Anwendung

Self-TEX 375 ist ideal für raue Untergründe. Häufig eingesetzt für das Verkleben von mehreren Baufolien sowie bei Verklebungen auf Mauerwerk, Putz und Rohholz und beim Abdichten von Röhren und Schächten.

Abmessung & techn. Daten

| Breiten | Rollenlänge | Farbe(n) | Klebebanddicke | Klebkraft |
|--|-------------|--|----------------|-----------|
| 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm weitere Breiten auf Anfrage | 50 lfm | weiß silber schwarz grün rot | 175 µ | 8 N/25 mm |

SSA® SELF-TEX 62401, Gewebeklebeband färbig, kunststoffbeschichtet

Produkt

Einseitig selbstklebendes, flexibles, kunststoffbeschichtetes Gewebeband, wasserabweisend, beschriftbar, temperaturbeständig.



Anwendung

Universell einsetzbar zum Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Fixieren, Verschließen, Abdichten sowie für den Einsatz im Elektrobereich.

Abmessung & techn. Daten

| Breiten | Rollenlänge | Farbe(n) | Klebebanddicke | Klebkraft |
|--|-------------|---|----------------|-----------|
| 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm | 50 lfm | gelb rot grün blau grau weiß | 260 µ | +70°C |